

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE AUTOMATICA & ROBOTICA

MULTISECTORIAL

Nº 325 - Noviembre/15 Dic. 2015

IMI
Precision Engineering

Antes Norgren.
Ahora IMI Precision Engineering.
Siempre excepcional.



GRANDES soluciones
de ingeniería



 **IMI NORGREN**

 **IMI BUSCHJOST**

 **IMI FAS**

 **IMI HERION**

 **IMI MAXSEAL**

Por más de 80 años, Norgren ha servido fielmente a la neumática y la industria de control de fluidos. Ahora, ha cambiado una cosa: nuestro nombre. Trabajamos bajo el nombre de IMI Precision Engineering - pero sin embargo puede esperar lo mismo que siempre ha obtenido de nosotros. Los mismos expertos. La misma alta calidad, las marcas de productos pioneros. El mismo servicio excepcional y las prestaciones de precisión en que usted confía.

Precisión. Ingeniería. A través de nuestras personas, productos y servicios.



Descubra más.

Visite www.imi-precision.com o envíe un correo electrónico a info@imi-precision.com

 **Contactar**



 **Índice**

AUTOMÁTICA & ROBÓTICA

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

EMPRESA PAG

AUTOMATION 24 GMBH	03
BAUTERMIC, S.A.	04
BCN VISION, S.L.	10
BILBAO EXIBITION CENTRE, S.A.	07
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.	09
IMI PRECISION ENGINEERING	portada
INFAIMON, S.L.	12
MORGUI CLIMA, S.L.	11
NORDSON EFD	06
RS COMPONENTS	05
SCHUNK INTEC, S.L.	08

Para insertar su publicidad escribanos a :
marketing@ptp.es

Envíenos sus novedades a:
automatica@ptp.es

o utilice nuestra aplicación de notas de prensa
[haciendo click aquí](#)

ÍNDICE DE PRODUCTOS

A

Acoplamiento de disco
Acoplamiento de disco con Atex
Actuador de construcción coaxial
Actuadores electromecánicos
Amplificador de fibra
Articulación angular

B

Balómetro para entradas y salidas de aire

C

Cadena transportadora de acumulación
Cojinetes de alto rendimiento
Componentes mecatrónicos
Contador de intervalos de tiempo de frecuencia

E

Equipo de medición móvil de aire comprimido y caudal
Escáner láser de seguridad
Eyector de vacío y ventosa en unidad compacta

F

Fuente de alimentación conmutada

H

Herramienta de prototipado

I

Instrumentación para automatización

M

Máquinas para tratar superficies, hornos y estufas e instalaciones de pintura...
Medidores máscicos de caudal de ruedas ovaladas
Módulos electrónicos y entornos de diseño
Monitorización de esfuerzos
Motor y variador de velocidad

N

Nanotecnología aplicada a los recubrimientos superficiales
Neumática e industria de control de fluidos

P

Pantalla gráfica
Paquete de CAD eléctrico
Plato de cambio rápido
Prensaestopas de plástico

R

Robot de picking-packing

S

Sensores de impacto
Sensores inductivos_Automatización de procesos
Servoactuadores modulares
Servodrivres
Sistema automatizado para la dosificación de fluidos
Sistema de visión 3D para localización de productos
Sistema inalámbrico para dimado de tiras LED
Sistema láser de alineamiento de ejes
Sistemas dosificadores neumáticos sin contacto
Software de medición 3D
Soluciones de transmisión mecánica
Soluciones de visión artificial

T

Transductor de fuerza
Transmisor universal de nivel

V

Válvula Atex segura a prueba de congelación
Videovigilancia analógica HD

Agenda

Biemh 2016
Biemh 2016
Matelec 2016
Maintenance Innovation conference organizado por BEC y Easyfairs

Concursos

de Automatización E-motion organizado por Festo y la Escuela de Ing. de Tarrassa
Abierta la inscripción para el certamen premio vector "de Iguis"

Empresas

10.000 Robots de Comau controlados con B&R
Air Liquide colabora con Oerlikon en la XV Edición de los premios Emilio Domingo "
Brammer, distribuidor top de rodamientos
Creaform dedicada a la formación de ingenieros
Diode, nuevo distribuidor de Motobix en España
Dassault Systems se alía con blunove Group
Eplan Data Portal supera los cien fabricantes
Gecon, consultoría industrial enfocada a soluciones especializadas
Imprefil aumenta su stock de productos térmicos para automoción en Barcelona
Kardex Remstar amplía su cooperación con Interfex
Midest 2015: estadísticas
Nortpalet galardonada con el Ipa Award 2015
RS gana tres premios de Pico Technology
Schunk premiada en Metal Madrid 2015
Siemens firma un acuerdo con la ICAI-ICADE

Publicidad en PTP


Programación 2016_Automática & Robótica



Automation24
One stop. Smart shop.

ESTO SE CONSIGUE SÓLO ONLINE

SENSORES INDUCTIVOS AL MEJOR PRECIO



PerformanceLine – SENSORES INDUCTIVOS de Automation24

- ✓ Mayor alcance: 4 hasta 22 mm
- ✓ Mayor temperatura de trabajo: -40...85°C
- ✓ Indicador de estado con 4 LED
- ✓ Alto grado de protección: IP65 hasta IP69K
- ✓ Placa de identificación grabada con láser

por ejemplo:
Sensor inductivo
IG7201 – PerformanceLine
Artículo n°: 101783

18,90 EUR
+ IVA

por ejemplo:
Sensor inductivo
IF7200 – PerformanceLine
Artículo n°: 101776

16,90 EUR
+ IVA

por ejemplo:
Sensor inductivo
IF7204 – PerformanceLine
Artículo n°: 101780

17,90 EUR
+ IVA

**GASTOS DE
ENVÍO
GRATIS**
PEDIDOS +50 € (NETO)



www.automation24.es/performanceline

¡AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ONLINE! LAS VENTAJAS DE AUTOMATION24.ES

- ✓ Siempre el mejor precio – 25-30% por debajo del PVP
- ✓ Más de 100.000 productos en stock
- ✓ Las mejores marcas
- ✓ Soporte técnico (lu-vi, 8-17 h.)
- ✓ Pago diferido para empresas y profesionales
- ✓ Sistema de compra rápido y fácil en la mejor tienda online
- ✓ Alta satisfacción de nuestros clientes



Nuestras marcas:



¡PÍDALO YA! ARTÍCULO EN STOCK

DISPONIBLE EN 24H – ENVÍO EXPRÉS

✓ Soporte técnico:
+800 24 2011 24 (gratuito)

info@automation24.es
www.automation24.es

Contatar

índice

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE AUTOMATICA & ROBOTICA

MULTISECTORIAL

Nº 325 - NOVIEMBRE/15 DIC. 2015

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

EMPRESA.....	PÁG.
AUTOMATION 24 GMBH	03
BAUTERMIC, S.A.	04
BCN VISION, S.L.	10
BILBAO EXIBITION CENTRE, S.A.	07
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.	09
IMI	portada
INFAIMON, S.L.	12
MORGUI CLIMA, S.L.	11
NORDSON EFD	06
RS COMPONENTS	05
SCHUNK INTEC, S.L.	08

Para publicar sus novedades, envíenos un email a:

automatica@ptp.es

Para insertar su publicidad, escribanos a:

marketing@ptp.es

EN PORTADA

VÁLVULA ATEX SEGURA A PRUEBA DE CONGELACIÓN

IMI Precision Engineering, el líder mundial especializado en control y movimiento de fluidos, anteriormente llamado Norgren, ha introducido la única válvula proporcional a prueba de congelación certificada ATEX como intrínsecamente segura (IS) para su uso en ambientes peligrosos.

La válvula 422IS a prueba de congelación ATEX - está acreditada para su uso en áreas certificadas y también puede controlar gases inflamables alternativamente a aire comprimido, eliminando así la necesidad de generar aire comprimido en lugares remotos. Utilizada ya para regular el suministro de gas en varias grandes ciudades de Reino Unido, la válvula 422IS garantiza un seguro e ininterrumpido suministro de gas a los usuarios finales, y sigue controlando la regulación del gas incluso en caso de fallo en la alimentación eléctrica o interrupción de la señal. En caso de falta de alimentación, las válvulas continuarán regulando según la última configuración con un alto grado de precisión. Capaz de funcionar a lo largo de una gama de temperaturas desde los -10° C hasta +70°C, la válvula proporcional 422IS utiliza menos de 0,15 watts de energía cuando se ajusta la presión, y no consume una vez en posición. Tanto la linealidad como la histéresis están escaladas a menos de 0,5 de span para un funcionamiento óptimo, mientras la vibración y la orientación tienen un efecto mínimo sobre el rendimiento de la 422IS.

La necesidad de mantener la presión de pilotaje en condiciones imprevistas es vital para numerosas aplicaciones de los sectores químico y energético. Con la 422IS se limitan los riesgos para el usuario final.



IMI PRECISION ENGINEERING

4060 Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park - Birmingham - B37 7XZ
www.imi-precision.com - Spain@imi-precision.com

Contactar

índice

NANOTECNOLOGÍA APLICADA A LOS RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES

Elesa+Ganter ha empezado a aplicar la Nanotecnología al desarrollo de sus elementos. La nanotecnología constituye un ensamble interdisciplinar de varios campos altamente especializados, y alcanzar la estructura del material deseado y las configuraciones de ciertos átomos hacen que la química juegue un papel importante en ella.

Los procesos de incorporación de las nanopartículas se pueden realizar mediante extrusión o por recubrimiento, y los parámetros a controlar en el proceso de aditivación de los materiales son: la dispersión, nanopartículas, la interacción de las nanopartículas con la matriz, las agregaciones que puedan tener lugar entre las nanopartículas y la cantidad de nanopartículas incorporada.

En este caso, estamos hablando del uso del recubrimiento superficial ZNDG-Pass Nano en el cuerpo de Zamac de los posicionadores de palanca GN 612.8, confiriéndoles las siguientes cualidades:

- Óptima protección contra la corrosión.
- Apariencia de la superficie similar al Titanio.
- Adecuada adherencia de sellados y recubrimientos superficiales, como pinturas.
- Recubrimiento auto-reparador.
- Alta efectividad a la corrosión con delgadas capas de recubrimiento Nano.

Con el uso de la Nanotecnología se consigue una mejora en la protección contra la corrosión de los posicionadores. Su uso en aplicación como base, aumenta la óptima adhesión de posteriores capas de recubrimiento.

La ventaja que obtenemos por la aplicación de la Nanotecnología en este posicionador, es la consecución de un elemento resistente a la corrosión, en este caso, el Posicionador de palanca GN 612.8, que está fabricado en zamac, con la consecuente optimización del coste del material de base. Indicado en aplicaciones donde es necesario conseguir una reducción de costes, y a la vez una resistencia a la corrosión satisfactoria, es una alternativa para sectores que requieren alternativas al INOX.



ELESA+GANTER IBÉRICA, S.L.

Contactar

índice

Envíanos tus novedades

automatica@ptp.es

- publicidad
- notas de prensa



(Ver programación en pg. 14)



-MÁQUINAS PARA TRATAR SUPERFICIES : - Lavar, - Desengrasar, - Fosfatar...

-HORNO Y ESTUFAS PARA : - Templar, - Secar, - Fundir, - Cocinar ...

-INSTALACIONES DE PINTURA : - Lavado, - Fosfatado, - Pintado, - Secado...

Bautermic
S.R.



Tel: 933 711 558 - Fax: 933 711 408
www.bautermic.com
e-mail: comercial@bautermic.com

Contactar

índice



DESIGNSPARK

Presentado por



¡La verdadera innovación comienza en el diseño!

Nuestras herramientas online han sido diseñadas para ayudarle a transformar sus grandes ideas en prototipos más rápido que nunca.

Ideales para desarrolladores de productos e ingenieros electrónicos, le devolverán su pasión por innovar.



Descargue nuestras herramientas de prototipado rápido GRATIS y sin restricciones en designspark.com

#PrototipadoRápido

[Contactar](#)

[Índice](#)

PANTALLA GRÁFICA

Rockwell Automation ha presentado su pantalla gráfica PanelView Plus 7 Performance de Allen-Bradley para simplificar y agilizar la visualización en aplicaciones grandes y complejas. PanelView Plus 7 Performance aumenta las prestaciones del modelo anterior, el PanelView Plus 7 Standard, con una pantalla más grande, más capacidad de procesamiento, conectividad ampliada y una mayor compatibilidad con el software. Las capacidades del modelo PanelView Plus 7 Performance incluyen:

- Pantalla mayor: seis opciones de tamaño de pantalla, entre las que se incluyen una de 19 pulgadas que ofrece a los fabricantes de maquinaria o a los usuarios finales mayor área de visualización para el diseño, el control y la monitorización de aplicaciones grandes. También más capacidad de procesamiento: una CPU más potente, compatible con pantallas y aplicaciones mayores.
- Conectividad ampliada: gracias a su switch Ethernet incorporado y a sus dos puertos Ethernet, PanelView



Plus 7 Performance es compatible con una topología de anillo a nivel de dispositivos (DLR) con resiliencia ante fallos. El terminal también ha aumentado su conectividad móvil. Los servicios de escritorio remoto permiten que los directores de planta, los técnicos de mantenimiento o los servicios de asistencia técnica puedan acceder de forma segura al HMI desde una ubicación remota para solucionar un problema, ejecutar pasos de configuración, revisar alarmas, etc.

- Mayor compatibilidad del software: gracias a la compatibilidad con la reproducción de vídeo, los fabricantes de maquinaria y los usuarios finales pueden incorporar vídeos al terminal. Los visores de Microsoft Office e Internet Explorer, por su parte, ofrecen acceso instantáneo, directamente desde el terminal, a archivos de Office y a páginas HTML almacenados en red.

ROCKWELL AUTOMATION

Contactar

índice

MOTOR Y VARIADOR DE VELOCIDAD

La perspectiva de una mayor eficiencia energética, una mayor fiabilidad operativa y menores costes de mantenimiento fueron los tres factores que Emerson atendió para ayudar a Stål&Plast, una empresa especialista de extrusión danesa, a mejorar sus procesos de producción mediante la sustitución, en su planta de extrusión, de tres antiguos motores eléctricos de corriente continua, por motores eficientes Dyneo PM y un variador de velocidad Unidrive M.

Para Stål&Plast A / S, la principal razón de la elección de una tecnología de motor con imanes permanentes era, en primer lugar, el ahorro de energía a largo plazo, y también la mejora de par, la fiabilidad operacional de la tecnología PM y los bajos costes de mantenimiento en comparación con la tecnología de corriente continua.

Los cálculos mostraron que Stål&Plast podría reducir el consumo anual de energía de los tres motores en un promedio del 9%. La extrusora representa el 75%



de los costes totales de energía de la planta, de los cuales la mayor parte es consumida por los motores de la extrusora.

Durante un período de 10 años, el 95% de los costes totales de un motor eléctrico son atribuibles al consumo de energía, mientras que el precio de compra y los costes de mantenimiento representan sólo el 5% de los costes totales de la inversión cuando se escoge la tecnología de motores Dyneo PM de Emerson.

Con los años, los sistemas de bandejas se han ensayado contra la acción de los fertilizantes comunes, el impacto de la temperatura, la radiación UV, el desgaste por uso diario y los desgarros que se producen en los invernaderos modernos. Este know-how se utiliza para mejorar y optimizar los productos de manera continua.

EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION

Contactar

índice

SOLUCIONES DE TRANSMISIÓN MECÁNICA

Altra Industrial Motion expuso en la feria SPS IPC Drives (del 24 al 26 de noviembre de 2015, Nuremberg) con tres de sus marcas: Bauer Gear Motor, Huco Dynatork y Matrix International. Visite Altra.

Por un lado expuso, Bauer, fabricante de motorreductores que suministra equipos especiales concebidos a la medida de las necesidades, adaptados a las condiciones de trabajo, fiables y con alto rendimiento, en conformidad con la norma EN 50598 2. Su gama BK17 incorpora una construcción modular y puede accionarse con los variadores de frecuencia de las principales marcas. Bauer también expuso su gama de motores síncronos de imanes permanentes de clase IE3, así como de clase IE4 de próxima obligatoriedad.

Con opciones de construcción de acero inoxidable, clasificación ATEX e indicadas para aplicaciones asépticas incluidas en su gama de serie, Bauer ofrece soluciones para prácticamente cualquier aplicación en la mayoría de los sectores industriales. Para las aplicaciones con exigencias técnicas especiales, o con



un espacio disponible reducido, se ofrece también el correspondiente servicio de ingeniería.

Huco también presentó en SPS IPC Drives su servicio de mecanizado de agujeros y chaveteros, para el suministro de acoplamientos de elastómero, dentados y tipo Bibby mecanizados según las exigencias de precisión de cada aplicación. Estas operaciones se realizan en los propios talleres de la empresa, lo que permite mecanizar las piezas de stock correspondientes y realizar la entrega en un plazo de 48 horas a partir del recibo del pedido.

Finalmente Matrix, especializada en el diseño de frenos de alto par y de tamaño mínimo, estuvo presente en SPS IPC Drives para presentar una gama de productos que incluye frenos de imanes permanentes, que están especialmente indicados para aplicaciones de retención de alta precisión.

WARNER LINEAR

Contactar

índice

ACOPLAMIENTOS DE DISCO

Los equipos de la industria de semiconductores y energía solar (sistemas de manipulación de obleas, equipos de unión de obleas e impresoras 3D...), a veces implican movimientos rápidos de corto alcance para posicionar con precisión elementos como obleas, circuitos integrados o módulos. Los acoplamientos de disco de Ruland ofrecen rigidez torsional, tienen juego cero y ofrecen un diseño equilibrado, lo que les convierte en una opción apta para estos sistemas altamente precisos con velocidades de hasta 10.000 revoluciones por minuto.

Los acoplamientos de disco consisten en dos mazas de aluminio anodizado de baja inercia y varios discos delgados (láminas elásticas) de acero inoxidable que permiten la compensación de grandes desalineamientos del eje, permaneciendo rígidos bajo las cargas torsionales.

Los acoplamientos de disco de Ruland tienen un diseño equilibrado para reducir las vibraciones, lo que beneficia su uso en equipos de la industria de semiconductores y energía solar, donde a veces se



posicionan piezas con una alta sensibilidad a las vibraciones. El diseño equilibrado permite también velocidades mayores (hasta 10.000 rpm). Las versiones con un disco son idóneas para aplicaciones que requieran un montaje compacto. Los acoplamientos con dos discos poseen un espaciador central para compensar aún mejor los desalineamientos del eje.

El espaciador central está disponible en aluminio anodizado para el uso con fines generales o en acetal para ofrecer aislamiento eléctrico. Además, los desalineamientos paralelos se pueden compensar con la versión de doble disco o utilizando dos acoplamientos de disco simple en disposición tándem.

Ruland fabrica los acoplamientos de disco con o sin chavetero en versiones imperiales, métricas o en combinaciones de medidas imperiales y métricas, con calibres de 3 mm a 32 mm (1/8" a 1 1/4").

EPIDOR, S.A.

Contactar

índice

Sistema automatizado para la dosificación de fluidos

Una solución completa y automatizada guiada por visión

Mejore la eficiencia de su proceso de dosificación con la Serie PRO4 de Nordson EFD

- Software especializado DispenseMotion™
- Retroalimentación constante en circuito cerrado con codificación
- Detección por láser sin contacto
- Cámara integrada de visión inteligente
- Válvulas Nordson EFD de alto rendimiento



Tel. +34 963 132 243
iberica@nordsonefd.com
www.nordsonefd.com/es

Haga escaneando el código QR y descubre lo fácil que es automatizar su aplicación



[↑ índice](#)

VIDEOVIGILANCIA ANALÓGICA HD



RS Components, marca comercial de Electrocomponents plc, presenta la gama de videovigilancia analógica HD de ABUS, que permite actualizar de forma económica los sistemas de definición estándar utilizando las instalaciones existentes, sin introducir equipos de red IP.

Las cámaras de vídeo HD analógicas de ABUS ofrecen una calidad de imagen hasta cuatro veces superior que las cámaras estándar, lo que permite la vigilancia avanzada, con reconocimiento de números de placa e identificación facial. Gracias a la tecnología HD-TVI son posibles distancias de transmisión de hasta 500 metros, dando una mayor flexibilidad en la planificación de la red. Una selección de cámaras de domo fijas, tipo caja y tubulares ofrecen opciones versátiles para la protección de las instalaciones individuales, gasolineras, redes de tiendas u oficinas o con fines industriales.

La gama también incluye nuevas grabadoras de vídeo digital (DVR) que cuentan con grabación inteligente y recuperación de imágenes para ahorrar espacio en el disco duro y ayudar a los usuarios a localizar rápidamente grabaciones de eventos específicos, como robos, intrusión o una emergencia. Compatibles con las cámaras SD y HD y proporcionan hasta 16 canales - la gestión de una cámara por canal - y hasta cuatro discos duros de 4 TB adaptándose a una variedad de aplicaciones y presupuestos. Los usuarios también pueden controlar hasta 256 grabadoras o 1.000 cámaras utilizando el software ABUS Central Monitoring (CMS). Por la facilidad de uso y adaptabilidad ofrecen una potente solución cubriendo las necesidades de los instaladores, electricistas MRO, administradores de instalaciones en grandes empresas, o propietarios de pequeños negocios que buscan ampliar la seguridad o mejorar las capacidades de vigilancia de forma rápida y rentable.

RS COMPONENTS

Contactar

índice

TRANSDUCTOR DE FUERZA



HBM, anuncia la disponibilidad del transductor de fuerza U10 que ofrece precisión, robustez y flexibilidad para rendir en aplicaciones de exteriores. El transductor de fuerza se distingue por poseer una óptima


precisión con un 0,02 por ciento de desviación de linealidad en todo el rango de medición. Esto contribuye a extender los límites de tolerancia en los procesos de producción y, por tanto, aumentar las prestaciones y los beneficios. Este diseño robusto, disponible en diferentes grados de protección (hasta IP68), supone una ventaja para su uso al aire libre bajo condiciones ambientales adversas. Por ejemplo, el efecto de la temperatura sobre la señal de cero con un 200% de calibración se ve reducido a un 0,0075% por 10 K. Con simetría rotacional y bajo perfil, el modelo U10 presenta una adecuada capacidad de adaptación a cualquier tarea de medición gracias a sus cuatro mil opciones de configuración. El nuevo transductor también se distingue por mejoras en histéresis, linealidad y error relativo de reversibilidad. Entre sus aplicaciones habituales se incluyen las mediciones de fuerza de tensión y compresión estáticas y dinámicas en bancos de ensayos o máquinas de test de material y la monitorización de fuerza en fases de producción.

HBM IBÉRICA. S.L.

Contactar

índice

COJINETES DE ALTO RENDIMIENTO



La compañía igus®, presenta iglidur J3, un cojinete resistente y duradero, fabricado en plástico de alto rendimiento y libre de

PTFE. Este presenta una mayor vida útil, especialmente en aplicaciones con cargas bajas o medias y, por tanto, es idóneo para la industria de la bicicleta, la robótica, carros de grúa y máquinas cortadoras de alambre. El modelo iglidur J3 forma parte de la ampliación de gama iglidur y está disponible en 113 tamaños estándar, directamente desde almacén. Como evolución de iglidur J, iglidur J3 ofrece, por el mismo precio, varias posibilidades y campos de aplicación para el empleo de un cojinete deslizante sin lubricantes ni mantenimiento y, además, una vida útil tres veces más larga. Asimismo, el material del que está compuesto es apropiado para un rango de cargas bajas a medias y, por ello, idóneo para el empleo en pedales y suspensiones de bicicletas.

Además destaca por su resistencia a la suciedad, a las cargas en los bordes e impactos y presenta valores bajos de desgaste: prestaciones requeridas en muchos otros campos, como por ejemplo en la industria textil. Aquí el plástico de alto rendimiento convence tanto por su baja absorción de la humedad (0,3 %), de igual manera que por su resistencia a los medios. Así, el iglidur J3 está disponible en 113 tamaños estándar hasta 50 milímetros debido a la ampliación de la gama iglidur. El programa contiene cojinetes de fricción cilíndricos y cojinetes de fricción con valona.

IGUS S.L.

Contactar

índice

ACTUADORES ELECTROMECÁNICOS



Larraioz Elektronik, en su búsqueda de nuevas soluciones, presenta una gama de actuadores electromecánicos de la firma norteamericana Exlar para uso en entorno industrial para aplicaciones de grandes fuerzas. Estos elementos existen en su variante de solo mecánica de transmisión lineal o rotativa, transmisión más servomotor y sistema integral de accionamiento lineal o rotativo, servomotor y controlador en un solo conjunto. Los sistemas integrales Tritex II se fabrican bajo los conceptos de fiabilidad, sencillez de uso y robustez. Asimismo permiten el control constante de todo el perfil de movimiento, posición, velocidad y fuerza. Además, pueden trabajar de forma autónoma (I-O) o por medio de buses de campo. Los actuadores Exlar sustituyen las soluciones clásicas basadas en sistemas neumáticos o hidráulicos con ciertas ventajas. Cambios de formato, ajustes en ciclo o movimientos de interpolación, son ahora tan fáciles de implementar como la instalación de un cilindro o una electroválvula, todo ello con una reducción sustancial de costes energéticos y de mantenimiento.

Larraioz Elektronik es servicio técnico y distribuidor oficial de los equipos Exlar (Curtis-Wright) en España. Larraioz Elektronik centra su actividad en los siguientes campos: • Automatización inteligente de máquinas y procesos. • Motion, mecatrónica, actuadores lineales y rotativos, servoactuadores. • Robótica, Robot Scara, Robot Delta, Robot 6 ejes. • HMI, interfaces amigables para el operario. • Comunicaciones, buses de campo, redes en tiempo real. • Aplicaciones PCC, PLC, informática industrial. • Consultoría y formación en el área de automatización y mecatrónica. • Desarrollo de Hardware/Software personalizado (Embedded Solutions).

LARRAIOZ ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. S.L.

Contactar

índice

ACOPLAMIENTOS DE DISCO



R+L Hydraulics GmbH ya ofrece sus acoplamientos de disco Lovejoy con certificado ATEX. El especialista para componentes de la técnica de transmisión mecánica y accesorios hidráulicos, distribuye los acoplamientos Lovejoy en toda Europa. Las aplicaciones más comunes para los

acoplamientos de disco con certificado ATEX son bombas y compresores para el uso en zonas potencialmente explosivas como las que existen en el sector petroquímico. Los acoplamientos de disco son robustos e idóneos para condiciones ambientales adversas. Funcionan prácticamente sin desgaste y destacan por su rigidez torsional y ausencia de juego. Los acoplamientos de disco Lovejoy tampoco requieren mantenimiento y pueden ser controlados y verificados sin necesidad de desmontarlos. Los aparatos y componentes destinados para el uso en zonas potencialmente explosivas se suelen clasificar según categoría del aparato, clase de temperatura, grupo de explosión y temperatura ambiente. La certificación de los acoplamientos de disco se extiende sobre las siguientes categorías: Ex II 2 GD c 135°C (T4) y Ex I M2 c para acoplamientos con valores de par hasta 259 kNm así como Ex II 2 GD c 100°C (T5) y Ex I M2 c para valores de par hasta 4,6 kNm.

Los acoplamientos de disco con certificado ATEX abarcan diez series que cubren un rango de par de 0,24 kNm hasta 259 kNm. Además de los diseños normales también están disponibles diferentes tipos con eje intermedio o distanciadores. Las aplicaciones comunes incluyen bombas y compresores. Especialmente diseñado para el uso en el sector petroquímico, se ofrece también una serie con pieza intermedia y anillo de protección en grado de cumplir aun con las exigencias de la norma API 610.

R+L HYDRAULICS GMBH

Contactar

índice

Meistermacher.

Made in Germany.

Jens Lehmann
Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción.
Campeón de la liga alemana con el Borussia Dortmund, en el 2002
Campeón de la liga inglesa con el Arsenal de Londres, en el 2004

Günter Weiß
Responsable del área de soluciones con sistemas de pinzas

70 Years

www.gb.schunk.com/mechatronik3

SCHUNK

Superior Clamping and Gripping

SCHUNK MECHATRONIK³

Alternativo Adaptable Inteligente

SCHUNK Mechatronik³. Con 300 componentes mecatrónicos estándar la gama de productos más amplia para el mecatronizado rápido y eficiente de procesos de manejo y montaje de un solo proveedor Para una mayor productividad en sus procesos productivos automatizados.

Relación fuerza de sujeción-masa mejorada en un 180%

Pinzas eléctricas para pequeñas piezas EGP

Las pinzas para pequeñas piezas electrónicas más potentes con sistema electrónico integrado.

Pinzas paralelas de SCHUNK con 2 dedos WSG. Configuración extremadamente rápida.

Pinzas de largo recorrido SCHUNK con 2 dedos EGA. Motor adaptable.

Módulo giratorio ERS. Construcción extremadamente plana.

Brazo basculante con husillo ELS. Con motor fijo.

© 2015 SCHUNK GmbH & Co. KG

Contactar

índice

SERVODRIVES

Mecánica Moderna está utilizando servodrives Copley ‘ruggedized’ para el desarrollo de aplicaciones aero-náuticas y militares, especialmente indicados para situaciones de temperatura y vibración extremas. Copley Controls ofrece al mercado las versiones ‘ruggedized’ de las gamas de servodrives Accelnet, Xenus y Stepnet. Concretamente la gama de servodrives Accelnet permite controlar motores brushless con modos de control indexado, punto a punto y PVT (Position-Velocity-Time). Incluye también funciones de Camming (leva electrónica), Gearing (reductor) y Control de Velocidad, Posición y Par. Su interface de comunicación puede ser CANopen o ASCII, con entradas directas I/O, o bien usando comandos PWM de Velocidad/Par o desde un master encoder para gearing/camming. Todo configurable desde un software con entorno sencillo e intuitivo, que permite comunicarse con ellos por CANopen o RS-232 y el feedback puede ser Quad Digital A/B encoder (encoder incremental A/B con cuádruplicador) Digital Hall (Sensor de Efecto Hall) y Resolver, disponiendo también de salida simulación encoder. Estos servodrives “ruggedized” son idóneos para aplicaciones que requieran precisión en condiciones extremas, ya que el rango de temperatura de trabajo es casi de 130° C (desde -40°C hasta 70°C), siendo adecuados en aplicaciones de aviónica. Además, estos servodrives parten de unas dimensiones mínimas de 64x41x16 mm, permitiendo introducirlos en cajas IP68 de tamaño reducido para darle la condición de estanqueidad y admitiendo también el añadido de disipadores adicionales en parte de sus componentes.




MECÁNICA MODERNA, S.A.

Contactar

índice

SOFTWARE DE MEDICIÓN 3D

FARO Technologies, Inc, empresa especializada en tecnología de medición 3D y realización, ha anunciado el lanzamiento del CAM2® Measure 10–Probing, la última versión de software CAM2 Measure 10, para las líneas de productos FaroArm® y FARO Laser Tracker. CAM2 Measure 10 - Probing ha sido diseñado para usuarios cuyos requisitos de datos 3D se centran en mediciones táctiles y no necesitan analizar datos de nubes de puntos. Se trata de un potente paquete de software, tanto para la inspección basada en CAD como para la inspección no basada en CAD y para las dimensiones y tolerancias geométricas. Esta versión adelanta el compromiso por parte de FARO de brindar un software de medición 3D que permita a sus clientes efectuar mediciones de forma rápida, eficiente y simple. La versión de software integral de FARO, CAM2® Measure 10 – Full, es una solución completa, tanto para mediciones táctiles como para aplicaciones de escaneado 3D sin contacto, y es compatible con los principales equipos de medición de FARO, incluido el ScanArm. FARO es especialista en tecnología de medición 3D. La compañía desarrolla y comercializa equipos y software de generación de imágenes y medición asistida por ordenador. La tecnología de FARO permite la medición 3D de alta precisión, la generación de imágenes y la comparación de piezas y estructuras complejas dentro de los procesos de producción y control de calidad. En todo el mundo, aproximadamente 15.000 clientes operan más de 30.000 instalaciones de sistemas de FARO.



FARO SPAIN, S.L.

Contactar

índice

PRENSAESTOPAS DE PLÁSTICO

Weidmüller amplía su gama de prensaestopas Ex y completa su línea de negocio destinada al montaje con los nuevos prensaestopas de plástico para aplicaciones Ex e y Ex i en atmósferas explosivas están diseñados para usarse como componentes en dispositivos de seguridad conforme a la norma EN 60079-0:2012. La particularidad de estos prensaestopas reside en su resistencia al impacto de hasta 7 julios y su rango de temperaturas ampliado. Esta línea de productos de Weidmüller, disponible en tamaños M12 a M63, tiene una amplia gama de ámbitos de aplicación. Los prensaestopas de poliamida están destinados a usarse en atmósferas explosivas en las que el polvo, humedad, temperaturas extremas y vibraciones pueden afectar a los dispositivos instalados. Resultan especialmente indicados para aplicaciones Ex e industriales de alta exigencia, tanto en interior como a la intemperie, y concretamente para los segmentos de mercado petroquímico, de generación de energía, fabricación de máquinas y el sector de motores y accionamientos. Además, la gama está concebida para su instalación en todas las familias de cajas, resultando fáciles de manejar en entornos caracterizados por altas o bajas temperaturas. Gracias a su resistencia al impacto de 7 julios, la nueva gama de prensaestopas Ex de plástico ofrece alto nivel de protección contra influencias externas como impactos o golpes. Su rango de temperaturas ampliado y su conformidad documentada con la normativa permite una utilización fiable y segura de los prensaestopas en sus aplicaciones. Los nuevos prensaestopas resultan óptimos en los trabajos de montaje, cumpliendo los requisitos para la construcción, ensayo y marcado de material eléctrico y componentes resistentes a las explosiones



WEIDMÜLLER, S.A.

Contactar

índice

MONITORIZACIÓN DE ESFUERZOS

Una industria potentes del sector productivo es la fabricación de piezas mediante procesos de deformación en frío y en caliente: estampación, roscado, troquelado, prensado... Muchos fabricantes las producen para sectores como automóvil, ferroviario, aeronáutico o electrodomésticos, entre otros. Larraioz Elektronika diseña, fabrica y da soporte integral de instalación y mantenimiento sobre el sistema de monitorización de esfuerzos LPC2G. Este dispositivo instalado sobre la estampadora, prensa o roscadora capta las señales de los sensores acoplados en máquina, que son un reflejo de las fuerzas que se generan en los procesos. Estas curvas de fuerza son evaluadas y comparadas entre sí mediante un sistema de algoritmos estadísticos, por lo que un resultado de anomalía deriva en actuar de forma inmediata sobre la máquina, deteniendo la producción, descartando la pieza dudosa o avisando al operario por ejemplo. Tras más de 20 años de experiencia, Larraioz Elektronika conoce la problemática existente en este sector. Con el diseño de los equipos LPC2G, la compañía se adapta a las exigentes necesidades de los departamentos de producción y calidad de la empresa, así como a la realidad del día a día en el manejo del sistema por parte del operario.



LARRAIOZ ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, S.L.

Contactar

índice

ACTUADOR DE CONSTRUCCIÓN COAXIAL

FWarner Linear, una empresa del grupo Altra Industrial Motion, ha diseñado el I-Track, actuador de construcción coaxial, dotado de un embrague y un perfil estrecho. El I-Track desembraga el husillo del actuador cuando no está en tensión, lo que permite que en caso de fallo de alimentación pueda replegarse manualmente la rampa con un esfuerzo de menos de 3 kg. Además, la unidad incorpora una protección del motor contra las sobrecargas que pudieran producirse en caso de atascamiento de la rampa, lo cual mejora la fiabilidad y la vida útil del producto. Antes de su lanzamiento, el I-Track fue sometido a un programa de ensayos con el fin de verificar el cumplimiento estricto de las normas de calidad que se aplican a los productos Warner Linear. Dicho programa incluyó un ensayo en cámara climática de 51 días y 350 000 ciclos de duración, así como una serie de pruebas para verificar la resistencia y durabilidad del actuador instalado en los bajos del vehículo (ensayos en niebla salina ASTM B117 03, de inmersión IP69K IEC 60529, de chorro a presión de 300 bar, de vibraciones MIL STD 202G método 204D, de temperatura y humedad y de resistencia química ASTM D3912). El actuador I-Track, está indicado para todas las aplicaciones en las que el espacio sea limitado y la fiabilidad sea una necesidad. En su configuración de serie, tiene una capacidad de carga de 90 kg, óptima estanqueidad y elevada resistencia a la corrosión.



WARNER LINEAR

Contactar

índice



Sistema inalámbrico para dimado de tiras LED



Basado en el protocolo EnOcean y diseñado para dimar tiras LED o equipos de tensión constante. Sin necesidad de cablear los pulsadores para encender, apagar, subir o bajar la luminosidad.

- Conexión de hasta 128 pulsadores EnOcean al mismo equipo.
- Pulsadores sin alimentación, baterías, ni cableado.

- Programación sencilla
- Compatible con cualquier fuente de alimentación.

www.olfer.com

MADRID

BARCELONA

BILBAO

VALENCIA

AVEIRO

Contactar

índice

EYECTOR DE VACÍO Y VENTOSA EN UNIDAD COMPACTA

SMC, referente en componentes de avanzada tecnología para automatización industrial, ha desarrollado un eyector de vacío y una ventosa en una única unidad compacta que proporciona un óptimo ahorro de espacio, aumenta la eficiencia energética y reduce los requisitos de mantenimiento.

La serie ZHP minimiza la necesidad de usar diversos componentes y complejas estructuras de diseño.

La unidad de vacío dispone de una innovadora estructura con placa de bloqueo que permite una sustitución rápida y sencilla de la ventosa.

Esto hace que las ventosas se puedan acoplar y desacoplar para su eliminación, minimizando la necesidad de mantenimiento. Por otro lado, el uso de un eyector de dos etapas aumenta la eficiencia en la generación de vacío, incrementando también el caudal de succión en un 50 % y reduciendo el consumo de aire en un 30%. Además, la serie ZHP ofrece 3 conexiones adicionales que permiten realizar una variedad de conexiones a otros equipos. Esto crea la oportunidad de conexionado en serie para poder unir múltiples elementos en secuencia. Posee además otras cualidades de diseño, incluyendo un silenciador de orificio pasante que reduce significativamente el ruido y el riesgo de obstrucción.

Para mejorar su vida útil y reducir el riesgo de contaminación, SMC ha incluido también un filtro que previene la entrada de partículas extrañas en la conexión de succión de la ventosa. Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, por lo que resulta ideal para usos variados, incluyendo el manejo de robots en paletización, el trabajo con chapas metálicas en la industria del automóvil o las empaquetadoras de cajas.



SMC ESPAÑA. S.A.

Contactar

índice

CONTADOR DE INTERVALOS DE TIEMPO DE FRECUENCIA

NI y Astronics Test Systems, Inc., una sociedad absorbida de Astronics Corporation han anunciado su colaboración para suministrar productos basados en PXI y diseñados para la comunidad aeroespacial y de defensa.

Se espera que la combinación de la preparación de Astronics en la integración de sistemas de pruebas y el liderazgo de NI en sistemas de prueba automatizados basados en PXI produzca una cartera óptima de aplicaciones de equipos de pruebas automatizadas (ATE).

El primer producto en entregarse como resultado de la colaboración, es el Contador de intervalos de tiempo de frecuencia de Astronics (FTIC) para PXI Express, modelado según el contador universal de 200 MHz VXIbus de Astronics. El instrumento, diseñado para que sea compatible con TPS, puede sustituir a los FTIC existentes basados en VXI y ofrecer la misma capacidad en un subsistema más nuevo basado en PXI.

Esta actualización se consiguió utilizando los circuitos analógicos, el firmware y el software de controladores del módulo VXI existente. Una vez disponibles, los clientes pueden comprar el FTIC de Astronics para PXI Express y futuros productos que se espera que estén disponibles como resultado de la colaboración, así como el servicio de ayuda, a través del canal de ventas mundial de NI.

Ambas empresas mostraron su tecnología en AUTOTESTCON el pasado mes de noviembre en Maryland. Para obtener información adicional sobre los sistemas de pruebas de Astronics Corporation y Astronics, visite www.astronics.com y www.astronictestsystems.com.



NATIONAL INSTRUMENTS SPAIN. S.L.

Contactar

índice

MEDIDORES MÁSCOS DE CAUDAL DE RUEDAS OVALADAS

Los medidores máscos de ruedas ovaladas OG-VT de Bopp & Reuther, convierten el volumen y la temperatura medida del producto directamente en masa. Estos disponen de dos salidas, una de impulsos y otra analógica de 4-20 mA. La serie OG se utiliza para la medición precisa de aceites, grasas, pasta, gases licuados, aguas, ácidos, barnices, pinturas, combustibles, dispersiones, pegamentos, policondensados, etc.

Además, los medidores incorporan un moderno emisor de impulsos y electrónica montada. Algunas de las características electrónicas de este producto son:

- MFE-3 con salida de impulsos, 4-20 mA. Entrada PT100, memoria para corrección de densidad y factor de corrección y alimentación directamente por el receptor.
- UR06. • Calculador universal con interface Ethernet opcional.
- Entrada para 2 medidores-contadores, aprobación OIML.
- Entradas de temperatura, linealización de 10 puntos.
- 2 entradas analógicas para otros sensores, como densidad, temperatura, presión, etc.

- Otras características técnicas del producto:

- Error de medición: < +/- 0,3 % del valor actual. Calibración especial a petición: +/- 0,1%.
- Reproducibilidad: 0,02% del valor actual.
- Temperatura de servicio: -25°C hasta + 70°C.
- Temperatura ambiente: -20°C hasta +70°C.
- Conexión a proceso: bridas DIN / ANSI.
- Electrónica: emisor de impulsos, multifunción MFE-3, calculador electrónico UR06.
- Salidas: impulsos, 4-20 mA.

- Material:

- Cuerpo: acero inoxidable, acero fundido, hierro fundido.
- Ruedas ovaladas: acero inoxidable, hierro fundido.
- Dentado especial para alta viscosidad.
- Tipo de protección: IP 54.
- Medición de masa.
- Exactitud 0,3% del valor actual.
- Indicación de masa, caudal y temperatura.
- Salida analógica y de impulsos.



MABECONTA. S.A.

Contactar

índice

“Tu partner de confianza para automatización”

JOIN THE
URBAN
INNOVATION

¿POR QUÉ PRESENTAMOS PRODUAL EN SMART CITY EXPO BCN?

Porque te proporciona instrumentación para:

- control de CO, CO2 y VOC.
- control de riego y fugas de agua.
- control de presencia y ocupación.
- contar pulsos.
- reducir costes y minimizar el impacto en instalaciones (Wireless).
- todas las comunicaciones que requiere un integrador (ModBus, 0-10v, 0-5v, 2-10v, 0-20mA, 4-20mA y BacNet).
- control de iluminación e intensidad lumínica.
- Building Management Systems (BMS).

Monturiol, 11-13 · 08918 Badalona · Tel. +34 934.607.575 · Fax +34 934.607.576 · comercial@morguiclima.com · <http://www.morguiclima.com>

Contactar

índice

ARTICULACIÓN ANGULAR

Las articulaciones angulares fabricadas en plástico tribooptimizado son cada vez más demandadas en la industria, ya sea en la automoción o en la construcción de maquinaria e instalaciones.

La articulación angular no requiere lubricantes, puesto que el material igus incorpora lubricación «en seco» y, por ello, el mantenimiento es prácticamente prescindible. El material iglidur RN 56 es robusto y ofrece buenos coeficientes de fricción y resistencia al desgaste.

Además, el perno -de acero galvanizado, inoxidable o plástico- se mantiene fijado en comparación con otras piezas estándar. La nueva articulación angular desmontable se puede suministrar en varias longitudes, desde 100 mm, siendo una alternativa óptima en entornos exigentes, como accesorios para cilindros neumáticos o muelles de gas.

En la articulación angular desmontable unos segundos son suficientes para liberar el perno con un destornillador. Además, el diseño cilíndrico de la unión garantiza una alta seguridad mecánica gracias a las ranuras que permiten crimpar las diferentes piezas. Incluso en casos en los que sea necesario desmontar frecuentemente la articulación doble, la fuerza de sujeción del perno (M6) es la misma. Ésta siempre se mantiene hasta 300 N, incluso después de extraer el perno. Como alternativa, también están disponibles con rosca hembra M5 y M6, y una unión con una barra roscada a partir de 80 mm hasta la longitud deseada.



IGUS. S.L.

Contactar

índice

PLATO DE CAMBIO RÁPIDO

Los platos con cambio rápido de garras de Schunk, se amortizan rápidamente, en particular para series de tamaño pequeño y medio. De esta manera, Schunk traslada el principio del cambio rápido de garras a los tornos CNC, con cilindros de carrera corta.

El plato automático Schunk ROTA NCX universal, puede reemplazar a los platos de torno convencionales de fabricantes asiáticos sin sistema de cambio rápido de garras 1:1, sin ninguna conversión en la máquina y sin un adaptador. Asimismo, minimiza el esfuerzo para la configuración hasta un 80% y amplía los tiempos de funcionamiento productivo de la máquina. Así, en menos de 60 segundos se retroadapta un nuevo juego de garras, con una repetibilidad de 0,02 mm.

El ROTA NCX, es apto para el acabado y para el corte de metal en volumen. Además, para asegurar la máxima seguridad del funcionamiento, está equipado con un sistema de bloqueo de las garras y con una detección de presencia de las mismas. Debido al sistema de garras base individual, resulta particularmente interesante para usuarios que todavía no trabajan con un plato de cambio rápido de garras.

Todos los tipos de garras superiores estándar de chaveta en cruz, se pueden utilizar como garras superiores. El plato universal Schunk ROTA NCX, está disponible en los tamaños 165, 215, 260 y 315 con un paso de barra de diámetro 53 a 106 mm y una fuerza de sujeción de 55 a 155 kN.



SCHUNK INTEC. S.L.

Contactar

índice

CADENA TRANSPORTADORA DE ACUMULACIÓN



El especialista de cadenas iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG, ofrece un programa de cadenas transportadoras de acumulación que destacan por su eficiencia, longevidad y alta rentabilidad. Gracias a su diseño, las cadenas transportadoras son idóneas para transportar, acumular e individualizar mercancías de todo tipo. Estas disponen de rodillos transportadores especiales que proporcionan una marcha suave. Dichos rodillos fueron diseñados para una eficiencia mayor no sólo de la cadena sino de todo el sistema transportador, reduciendo al mínimo la fricción, mejorando el posicionamiento del material a transportar y evitando arranques y paradas bruscos de la cadena. Estas cadenas están disponibles en diferentes versiones, entre ellas con rodillos desplazados que ofrecen una mejorada superficie de apoyo y de la distribución de la carga a transportar. También, en versión MEGAlife, libres de mantenimiento con placas y pernos niquelados para aplicaciones que no permitan o necesiten una lubricación posterior. Una alternativa son las cadenas con protección de piezas o con protege-dedos que ofrecen una alta seguridad operativa, tanto para el hombre como para los equipos de transportes. Otra variedad son las cadenas transportadoras de acumulación con arco lateral para aplicaciones con sistemas de transporte curvos de radios de curva pequeños. Las cadenas transportadoras de acumulación con arco lateral y rodillos de acumulación dispuestos de manera desplazada, son idóneas para todo tipo de sistemas de transporte con radios de curva pequeños (350 mm). Gracias a sus componentes especiales se garantiza una articulación de fricción reducida que asegura una distribución óptima de la carga, reduciendo el desgaste de la cadena.

IWIS ANTRIEBSSYSTEME GMBH & CO.KG

Contactar

índice

TRANSMISOR UNIVERSAL DE NIVEL



Tecfluid S.A presenta el transmisor de nivel TR3420, un convertidor resistencia / corriente que se adapta tanto a los sensores resistivos de nivel de la serie LE y LT (tira de reeds) de Tecfluid como a otros sensores resistivos lineales. Así las cosas, la variación de la resistencia interna del sensor, a medida que varía el nivel del líquido, es convertida en una señal de corriente de 4 a 20 mA. El TR3420 puede programarse mediante conexión USB, con el programa para PC Winsmeter TR de Tecfluid, descargable desde el link disponible en la website de la marca. Mediante este software asociado para el equipo, se puede realizar la programación y ajuste del mismo de forma cómoda e intuitiva. El montaje es en caja de aluminio o plástico IP67 sobre el sensor. Las características técnicas del producto son: - Alimentación: • 2 hilos. • 12 ... 36 VDC. - Consumo: máximo 0,8 W. - Resistencia: • 0 ... 5000 Ohm. • Resolución: 2 Ohm. - Salida analógica: 4 - 20 mA. El convertidor TR3420 evoluciona las prestaciones de su predecesor TR2420 añadiendo algunas nuevas. Respecto a las versiones anteriores, este dispositivo tiene carácter universal, pudiendo utilizarse con los transmisores de nivel de Tecfluid y con cualquier sensor resistivo del mercado.

TECFLUID, S.A.

Contactar

índice

ROBOT DE PICKING- PACKING



El pasado 18 y 19 de noviembre, las tres divisiones de YASKAWA (robótica, drives & motion y VIPA Controls) estuvieron presentes en la feria EMPACK de envase y embalaje, donde se presentaron nuevos modelos de robots, automatización y controladores. En la división de robótica, los visitantes pudieron ver una aplicación con el robot de picking y packing de alta velocidad MPP3S y panel HMI de VIPA, así como una célula de paletizado con el robot MPL100II. El MPP3S de MOTOMAN es un robot 4 ejes, de cinemática paralela de alta velocidad. Debido al par del cuarto eje, el llamado eje de la muñeca, el robot MOTOMAN MPP3S mueve cargas útiles de hasta 3 kg. Este robot delta ha sido desarrollado para industrias tales como alimentación y bebidas, farmacéuticas y el sector de la automoción. El MPP3S permite el paso de cables y mangueras por el centro de su cuerpo central y está disponible con opciones como MotoSight, MotoPick y tracking de la cinta transportadora. Por otro lado, el robot MOTOMAN MPL100 II de 5 ejes, es versátil y potente, ofrece un óptimo rendimiento en paletizado de sacos, paletizado de cajas, preparación de pedidos y otras tareas logísticas adicionales para final de línea o automatización del centro de distribución. Su alcance vertical de 3.149 mm combinado con 2.150 mm de alcance horizontal permite altas cargas de paletizado. El MPL100 II es impulsado por el controlador de alto rendimiento DX200, en el que destaca la unidad de seguridad funcional (FSU), la cual permite una interacción segura con el operario incluso sin vallado.

YASKAWA IBÉRICA, S.L.

Contactar

índice

BALÓMETRO PARA ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE



Testo ofrece un balómetro para entradas y salidas de aire de gran tamaño. El testo 420 destaca por su facilidad de uso y una mayor eficiencia, gracias a la conexión de su aplicación. El balómetro testo 420 es una solución óptima para el control del caudal volumétrico en las entradas y salidas de aire grandes. Con un peso inferior a 2.9 kg, el testo 420 es un balómetro ligero. Además, en los difusores de salida de aire, el rectificador de flujo de Testo reduce los errores habituales de medición. Durante el control de los caudales volumétricos en las entradas y salidas de aire de los sistemas de ventilación y climatización, los usuarios pueden cumplir las directrices de higiene y los requisitos en términos de calidad del aire ambiente con el balómetro testo 420; por ejemplo, en la industria, en oficinas o en salas blanca. También, los alojamientos en forma de embudo para las varillas de tensión contribuyen a un montaje sencillo y rápido del testo 420. El balómetro se puede plegar, lo que permite un transporte seguro en el maletín suministrado. Para que la lectura de los valores medidos sea más cómoda, el instrumento de medición se puede inclinar y retirar. Además, los dispositivos móviles como los smartphones y las tabletas, se pueden utilizar como segunda pantalla o como mando a distancia gracias a la conexión por Bluetooth de la aplicación. Asimismo, los usuarios pueden finalizar y enviar por correo electrónico el protocolo de medición desde el lugar de medición, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.

INSTRUMENTOS TESTO, S.A.

Contactar

índice

EQUIPO DE MEDICIÓN MÓVIL DE AIRE COMPRIMIDO Y CAUDAL



El Air Flow Analyser de Festo logra que la claridad de la información sea portátil. El equipo de medición móvil de aire comprimido y caudal, incluido en un maletín, también puede utilizarse en zonas de difícil acceso. Asimismo, gracias a la interfaz universal de transmisión de datos y al software de fácil utilización, los datos pueden procesarse y guardarse en cualquier PC. Con el Air Flow Analyser de Festo, ahorrar energía y reducir costes es sencillo porque Air Flow Analyser es un aparato de medición portátil que está incluido en un práctico y sólido maletín capaz de transportarse a cualquier lugar para realizar las mediciones necesarias. El equipo se conecta de manera sencilla, y los resultados de la medición están disponibles en poco tiempo. Al instalarlo directamente en un tubo de aire comprimido del sistema, el Air Flow Analyser ofrece informaciones sobre presión y caudal en cualquier lugar de la planta. Con Air Flow Analyser, el uso de aire comprimido se torna visible, las mediciones de consumo y caudal se pueden llevar a cabo de manera versátil, y la evaluación de los resultados es eficiente. La unidad de medición portátil, concebida de acuerdo con el criterio Plug & Work de Festo, dispone de: filtro de 40 µ para proteger los sensores, sensor de caudal capaz de medir entre 30 hasta 3000 l/min, sensor de presión de hasta 10 bar, conexión de datos para la transmisión de hasta 2 millones de paquetes de datos, software de evaluación y batería de LiPo de 21.000 mAh.

FESTO AUTOMATION, S.A.U.

Contactar

índice

SOLUCIONES DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA UN MUNDO REAL

Iluminación



Ópticas



Cámaras



Frame Grabbers



Sistemas de Visión



Software



Controle su producción y mejore su rendimiento con nuestros sistemas de visión.

Contacte con nuestros asesores.



902 46 32 46 | www.infaimon.com | infaimon@infaimon.com



Contactar

índice

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

AUTOMÁTICA & ROBÓTICA

MULTISECTORIAL


Automática y Robótica es la primera revista **MULTISECTORIAL** de gran tirada dedicada a nuevos productos que se utilizan en la industria para la necesaria automatización de sus procesos, ya sean continuos, discontinuos o discretos. Al tradicional formato en papel, en el que Automática y Robótica lleva presente más de 25 años, se suma su versión digital, un **pdf interactivo**, mensual y gratuito que llega directamente a más de 20.000 profesionales. **AR Digital** permite visitar la web de las empresas reflejadas, así como solicitar más información sobre sus productos o descargar catálogos y vídeos desde los anuncios y notas activas.

PROGRAMACIÓN 2016

El 60% del espacio de la publicación está dedicado a presentar las novedades de productos recientemente incorporados al mercado industrial español dentro de la Industria de los PROCESOS CONTINUOS, DISCONTINUOS y DISCRETOS.
El 35% contiene igualmente novedades de producto dentro de una TEMÁTICA CONCRETA, formando la MONOGRAFÍA del número.
El 5% restante recoge las Ferias de sector, Agenda y pequeñas noticias.

Nº Y MES	SOPORTE	TEMÁTICA	FERIAS	DIFUSIÓN
Nº 327 - Enero	Digital	Seguridad, Higiene Industrial y Mantenimiento		20.000 e-mails
Nº 328 - Febrero	Papel y Digital	Automatización en la Industria		10.500 ejemplares papel 20.000 e-mails
Nº 329 - Marzo	Digital	Industria Mecánica y Electromecánica		20.000 e-mails
Nº 330 - Abril	Papel y Digital	Robótica para Máquina Herramienta	BIEMH: Bilbao, del 30 de Mayo al 4 de Junio	10.500 ejemplares papel 20.000 e-mails
Nº 331 - Mayo	Papel y Digital	Manutención Automatizada Energía para Automatización	SIL: Barcelona, del 7 al 9 de Junio GENERA/TECMA: Madrid, del 15 al 17 de Junio	10.500 ejemplares papel 20.000 e-mails
Nº 332 - Junio	Papel y Digital	Visión Artificial e Informática Industrial ESPECIAL INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL - POST-BIEMH -		10.500 ejemplares papel 20.000 e-mails
Nº 333 - 15 Sept.	Digital	Robótica de Manipulación para Envase y Embalaje		20.000 e-mails
Nº 334 - Septiembre	Papel y Digital	Industria Eléctrica y Electrónica	MATELEC: Madrid, del 25 al 28 de Octubre	10.500 ejemplares papel 20.000 e-mails
Nº 335 - Octubre	Digital	Instrumentación de Control y Procesos		20.000 e-mails
Nº 336 - Noviembre	Digital	Metrología. Medidas y Sensores		20.000 e-mails
Nº 337 - Diciembre	Digital	Neumática y Oleodinámica		20.000 e-mails

FORMATOS DE PUBLICIDAD



Conectamos Profesionales

Nuestro objetivo: Conectar a los mejores profesionales de la Industria.

Esta labor nos exige un especial cuidado por conocer los intereses de nuestros lectores, así como buscar la distribución más inteligente para nuestros contenidos.

Con una distribución anual superior a 130.000 ejemplares, llegamos a más de 700.000 lectores al año. El 92,4% son Ingenieros Técnicos o similares, con capacidad de compra y mando dentro de su Planta Industrial, consiguiendo que nuestros contenidos lleguen a quienes lo necesitan.



COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE
AUTOMÁTICA & ROBOTICA
MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS PARA
PLANTAS de PROCESO
MULTISECTORIAL

· QUÍMICAS · ALIMENTACIÓN · BEBIDAS · FARMACIA · PETROQUÍMICA · PLÁSTICO · ENERGÍA · MEDIO AMBIENTE · VIDRIO
· CERÁMICA · SIDERURGIA · CELULOSA · NUCLEARES · CEMENTO · CAUCHO · AGUAS · COSMÉTICA ...



COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE
AUTOMÁTICA & ROBOTICA
MULTISECTORIAL

· QUÍMICAS · ALIMENTACIÓN · BEBIDAS · FARMACIA · PETROQUÍMICA · PLÁSTICO · ENERGÍA · MEDIO AMBIENTE · VIDRIO
· CERÁMICA · SIDERURGIA · CELULOSA · NUCLEARES · CEMENTO · CAUCHO · AGUAS · COSMÉTICA ...

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS PARA
PLANTAS de PROCESO
MULTISECTORIAL



91 431 67 47

marketing@ptp.es

plantasdeproceso.es

automatica-robotica.es

índice

